


Wellmix 150WQ2-180-80-110/4_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

15.10.2026



Общие сведения

Наименование	150WQ2-180-80-110/4
Артикул насоса	19119868
Артикул трубной муфты	19119807
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	180
Номинальный напор, м	80
Масса насоса, кг	939
Масса АТМ, кг	93,55

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	26
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	150
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	110
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	220
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере



A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
800	645	1796	1236	216	150	240	285	8x22

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
485	300	480	291	82	210	90	51	360	285	405	300	22	280	48	285	240	150	8x22	388	250	13