


Wellmix NBW L 65-40-250-15/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

28.07.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-40-250-15/2-G
Артикул	21049978
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	27
Номинальный напор, м	72
Максимальный напор, м	75
Масса насоса, кг	146

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C

Материалы:



Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	15
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	33,5/19,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	236,8/136,4 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b
94	622	415	185	331	252	331	96	17