


Wellmix NBW L 50-32-250-15/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





28.07.2026



Общие сведения:	
Наименование	NBW L 50-32-250-15/2-G
Артикул	21049988
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	15
Номинальный напор, м	88
Максимальный напор, м	90
Масса насоса, кг	102
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P ₂ , кВт	15
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	33,5/19,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	236,8/136,4 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с



a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b
88	614	405	185	332	250	332	96	16