


Wellmix NBW L 65-50-125-3/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





28.07.2026



Общие сведения:	
Наименование	NBW L 65-50-125-3/2-G
Артикул	21049975
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, $m^3/ч$	36
Номинальный напор, м	18,5
Максимальный напор, м	20
Масса насоса, кг	50
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	50
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	3
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Ток, А	12,5/7,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	88,3/51,1 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с



a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b
100	513	302	132	246	190	244	70	14