


Wellmix NBW L 100-80-200-22/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



Wellmix

28.07.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 100-80-200-22/2-G
Артикул	21049946
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	144
Номинальный напор, м	39,2
Максимальный напор, м	48
Масса насоса, кг	212
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	100
Диаметр напорного патрубка	80
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	22
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	48,6/28 Δ/Y
Пусковой ток, А	344,4/198,3 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b
125	753	450	200	395	280	355	94	14